

Der Dietzel-Zwerg



Zählerverteilerschrank 25A-35A, mit witterungsbeständiger Kunststofflackierung; RAL 3000 (feuerrot) mit hoher Signalwirkung

Gebaut nach IEC 61439-3; 61439-4

Die Fehlerstromschutzschalter sind thermisch mit dem Nennwert des FIs vorsicherbar!

Generell sind diese Verteiler in genullten Verteileranlagen einsetzbar.

Dieser Verteiler wird an der Wand montiert; verzinktes Untergestell ist gesondert zu bestellen.

Material	Schutzart	Türschloss	Info	Temp.
Verzinktes Stahlblech	IP 44	61005	Generell für genulltes Netz	-25°C/+40°C

Art.Nr.	Art.Bez.	Größe (BxHxT) cm	Ausstattung
083 831	MO-ZV-M 025/21000/01/Ü	39x75x30	Zählerverteiler, Anschluss D02/25A Lasttrennschalter, 1xZählerfeld, 2xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol.
083 832	MO-ZV-M 035/31100/01/Ü	39x75x30	Zählerverteiler, Anschluss D02/35A Lasttrennschalter, 1xZählerfeld, 3xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol.
088 433	MO-ZV-M 035/31100/01/50mm ² Netz NÖ	39x75x30	Zählerverteiler, Anschluss D02/35A, 1xZählerfeld, 3xSchuko 16A, 1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1x FI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol. Einspeiseklemme 4x50 Aluminiumkabel
035 543	MO-ZV-M UG1	39x34x47	Untergestell 1 für BSV Zwerg



Dietzel GmbH

1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5

Tel.: 01/760 76-0

Fax: 01/760 76-500

verkauf@dietzel-univolt.com

www.dietzel.at