Datenblatt



Produktbezeichnung ASD 70

Beschreibung Kombi-Abzweig-Schalterdose

Eigenschaften anreihbar, mit Kupplungssystem für Kombi-

Normabstand 71 mm und Mehrfach-

Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering,

Schraubennormabstand 60 mm


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierung IP30

Normen: EN 60670-1, EN 60670-22, ÖVE/ÖNORM E 8608-1







| Ha | $\alpha \alpha c$ | enfrei |
|------|-------------------|-----------|
| ı ıa | ouc | 31 III CI |
| | - 0 | |

Ja

| Art. Nr. | Materialbez. | Maße | VPE | VPE |
|----------|--------------|--------------|--------|---------|
| 020912 | ASD 70 | Ø 75 x 45 mm | 100 St | 3500 St |

Weitere technische Merkmale

| Troitoro tooriiriicorio inioritariaic | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Unterputz | | | | |
| Nein | | | | |
| aufrastend | | | | |
| PS | | | | |
| | | | | |

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.