


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFIRM HG
Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22431
Druckfestigkeit	> 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-25 bis +105 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
087215	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
087216	20 mm	16,9 mm	3 m / 111 m / 3996 m
087217	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2280 m
087218	32 mm	28,2 mm	3 m / 57 m / 1368 m
102952	40 mm	35,5 mm	3 m / 21 m / 966 m
102953	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.